

R-DRHDG Гвозди в бумажной ленте плюс газ

[Russian]: Ring shank hot dipped galvanised nails for timber framing, roofing and wooden facades installation



Сертификация



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- [Russian]: 34° angle collation with a clipped head ensures the nail is compatible with all leading manufactures tools
- [Russian]: Special coating at the base of the shank improves the drive of the nail and ensures a secure fixing
- [Russian]: Diamond point prevents the timber from splitting
- [Russian]: Waxed paper collation avoids deterioration in wet conditions
- [Russian]: łączenie taśmą plastikową
- [Russian]: Minimum of 50 micron zinc coating provides high corrosion protection
- [Russian]: Depending on the quantity of nails box contains 1,2 or 3 fuel cells

Применение

- Конструкции скелетных домов
- [Russian]: Installation of battens and sheathing in roof construction
- [Russian]: Installation of soffits and other roof finishing elements




Комплементарные продукты

- R-RAWL-WW90CH Газовый монтажный пистолет по дереву
- R-WW90II Газовый монтажный пистолет по дереву

Материал основания

основания

- Конструкционная древесина
- Фанера
- ДСП
- Дерево



Данные логистики

Артикул	Диаметр дюбеля	Длина	Тип соединителя	Стержень гвоздя	Покрытие	Толщина слоя	Количество соединителей на ленте	Количество в упаковке	Количество сосудов с газом	Метод соединения	Вес единицы упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
	[мм]	[мм]					[шт.]	[шт.]	[шт.]		кг	кг	
R-DRHDG-2851	2.8	51	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	3300	3	В ламинированной бумажной упаковке 34°	10.14	10.14	5906675047478
R-DRHDG-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	3300	3	В ламинированной бумажной упаковке 34°	11.33	11.33	5906675047485
R-DRHDG-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	2200	2	В ламинированной бумажной упаковке 34°	10.47	10.47	5906675047492
R-DRHDG-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	2200	2	В ламинированной бумажной упаковке 34°	12.45	12.45	5906675047508
SPG-DRHDG-2851	2.8	51	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	3300	0	В ламинированной бумажной упаковке 34°	10.14	10.14	5906675500904
SPG-DRHDG-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	3300	0	В ламинированной бумажной упаковке 34°	11.33	11.33	5906675500911
SPG-DRHDG-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	2200	0	В ламинированной бумажной упаковке 34°	10.47	10.47	5906675500928
SPG-DRHDG-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Кольцо	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	44	2200	0	В ламинированной бумажной упаковке 34°	12.45	12.45	5906675500935